

Three

220-240V AC ON-OFF
P03901.011.0406

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03901.011.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	850lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	595lm
RENDIMENTO	70%
PESO	0,51 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.
Piastra di dissipazione in alluminio.
Schermo diffusore in vetro piano acidato.
Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare




Three

Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.



Three

220-240V AC ON-OFF
P03901.015.0406

 bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03901.015.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	63.73lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1275lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	956lm
RENDIMENTO	75%
PESO	1,32 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	20,0 x 20,0 x 22,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.
Piastra di dissipazione in alluminio.
Schermo diffusore in vetro piano acidato.
Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare



Three

Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

